

3Mpx WDR IR Bullet kamera

DGS-HT7422CX

- Lhká inštalácia s DGS IP NVR

- 3Mpx rozlíšenie

- Motorizovaný Vari-focal (f = 3 - 9 mm)

- True WDR (Veľká dynamická škála)

- IR LED (Vzdialenosť: 25m)

- Režim deň a noc (ICR)
- IP66

- PoE (IEEE 802.3af Class2), 12V DC

- ONVIF

- Kompenzácia protisvetla



ŠPECIFIKÁCIE

OBRAZ	
Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlíšenie	2048 x 1536
Objektív	Tamron 3.0mm - 9mm, F1.2 Motorizovaný objektív
Režim skenovania	Progresívny sken
Minimálne osvetlenie	Farba: 0.2 Lux, B/W: 0 Lux (F1.2, 50 IRE so zapnutými IR)
AE/AWB	Áno
DNR	2DNR
Režim Deň/Noc	Pravý deň a noc
WDR	Áno
BLC	Áno
Vstavané IR	32 EA, max 25 m
Zaostrovanie	Smart zaostrovanie
VIDEO	
Video výstup	Áno
Pokročilé kódovanie	Áno
Kompresia	H.264 (BP/MP/HP), MPEG4 (SP), MJPEG
Podporované rozlíšenie	QXGA, Full, HD, SXGA, HD, D, VGA, CIF, QVGA
Počet obrázkov	3M Mód : 20fps@2048x1536, Full HD Mód : 30fps@ všetky rozlíšenia
Prezeranie	Trojité streaming
VSTUPY/VÝSTUPY	
Audio vstup/výstup	Nie
Alarmový vstup/výstup	Nie
RS485	Nie
Ethernet	10/100 Mbps
Vstavaná pamäť	Micro SD
VLASTNOSTI	
Detekcia pohybu	Áno
Buffering udalostí	Áno
Maskovanie súkromia	Áno
PrVA	Nie
Video Analytics	Nie
Podporované prehliadače	Safari, Firefox, Google Chrome
Upload obrázkov cez FTP	Áno
ONVIF Certifikát	Áno
Lhký vzdialený prístup	Áno
SYSTEM	
Syn. času cez sieť	Áno
Nulová konfigurácia	Áno
Zabezpečenie	Ochrana heslom, filtrácia IP, HTTPS, SSL
SIET	
Max. Počet spojení	10
Protokoly	IPv4/IPv6, Manuálne, TCP/IP, UDP, HTTP, DTP, RTSP NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, Bonjour
Podpora NAS	Áno
JPEG push	Áno
DDNS	Áno (DDNS)
Vzdialený klient	Web, NC-Titanum, SmartManager
INÉ	
Vodeodolné	Áno
PoE	802.3af Class 0
Wi-Fi	Nie
Napájanie	Poe, DC 12 V
Výkon	Max. 7W
Operačná teplota	-10°C až +50°C / -30°C až +50°C (s vyhrievaním)
Vlhkosť	0-90%
Vonkajšie rozmery	284 x 98.4 x 168.5 mm

